

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

138 Жакет ...

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 52 см.

Рукав 3/4, короче стандартного на ок. 15 см.

Вам потребуется:

Поплин с вышивкой 1,90–1,90–2,00–2,00–2,00 м шириной 135 см;
флизелин формбанд;
лоскут прокладки;
2 большие кнопки для пришивания;
лоскут подкладочной ткани.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь.

На детали 1 метка-стрелка складки вычерчена для размера 44. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

1 Средняя часть полочки, цельнокроеная с верхней частью рукава	2х
Подборт	2х
2 Боковая часть полочки	2х
3 Средняя часть спинки, цельнокроеная с верхней частью рукава	2х
4 Боковая часть спинки	2х
5 Локтевая часть рукава	2х
6 Передняя баска	4х
7 Задняя баска со сгибом	2х
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и вдоль срезов пройм деталей 2 и 4. Также флизелин формбанд приутюжить вдоль верхних срезов внешних деталей баски, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края. Маленькие лоскутки прокладки приутюжить к уголкам между по-



лочками/спинкой и цельнокроеными верхними частями рукавов.

Пошив:

• Выполнить средний шов по спинке. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек от контрольной метки 3 до уголка, боковые части спинки притачать к средней части спинки от контрольной метки 5 до уголка. Припуски средних частей полочек и средней части спинки надсечь в уголках вплотную к концам швов. Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Локтевые части рукавов притачать к цельнокроеным с полочками и спинкой верхним частям рукавов (контрольные метки 4 и 6), при этом припуски рельефных швов лифа переда и лифа спинки не закреплять. Припуски швов разутюжить. Локтевые части рукавов втачать в проймы боковых частей лифа переда и лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне от уголка к уголку, совместив контрольные метки 2 и поперечные метки на локтевых частях рукавов с боковыми швами. На рукавах выполнить верхние швы (контрольная метка 7), начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.


• На полочках заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

• На внешней и внутренней басках выполнить боковые швы. Внешнюю баску притачать к нижнему срезу жакета. Припуски шва заутюжить на баску.

• Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Нижние концы подбортов притачать к внутренней баске лицевой

Детали 1–8

размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —
размер 48 — — — — —
размер 50 — — — — —
размер 52 — — — — —



вой стороной к лицевой стороне. Припуски швов разутюжить. Подборта, обтачку горловины спинки и внутреннюю баску приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль нижнего среза баски, срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Поборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, баску вывернуть. Края приутюжить. Верхние срезы внутренней баски разложить поверх шва притачивания внешней баски и приколоть. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания внешней баски, закрепляя внутреннюю баску. Подборта и обтачку горловины спинки пришить к припускам плечевых швов жакета.


• Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

• Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой передней баске по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой передней баске соответственно верхним частям кнопок.

Планы раскладки
при ширине ткани 135 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!

Размеры 44, 46



Размеры 48-52

